

## B615

## Barre d'appui

La barre d'appui 135° avec 3 points de fixations est disponible en trois finitions au choix. Les fixations sont invisibles et dissimulées derrière les rosaces. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.



Références	Côté	Finition
B615-S	Droite/Gauche	Inox brossé
B615-B	Droite/Gauche	Inox brillant
B615-N	Droite/Gauche	Noir mat
B615-W	Droite/Gauche	Acier blanc

### Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Inox brillant (B) / Noir mat (N) / Acier blanc (W)
Dimensions	Ø32 x 400/400mm
Points de fixation	3
Charge maximum	150kg
Fixations fournies	Non (à l'installateur de choisir en fonction du matériau du support)
Garantie	25 ans

## Accessoires en options

---

Pas d'accessoires optionnels.

## Informations d'installation

---

### Fixation

Les barres d'appui doivent être fixées sur un substrat mural approprié pour permettre une utilisation correcte. Duten recommande aux installateurs de contacter un spécialiste en fixations pour s'assurer que les fixations correctes sont utilisées pour le matériau.

### Entretien

---

Pour un entretien optimal des barres d'appui, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc).

### Normes

---

CE

### Produits relatifs

---

Distributeur papier hygiénique jumbo 400M	H140
Ensemble porte-brosse WC avec balayette	A850

### Documents relatifs

---

Manuel d'installation	<a href="mailto:contact@dufen.fr">contact@dufen.fr</a>
Certifications	<a href="mailto:contact@dufen.fr">contact@dufen.fr</a>

Schéma technique

