

DÉCAPSOL

SUPER DÉGRAISSANT POUR SOLS INDUSTRIELS



- Pouvoir dégraissant remarquable**
- Alcalin**
- Permet d'ôter les anciennes couches d'auto-lustrant**

APPLICATION

Dégraisseur solvanté recommandé pour le nettoyage et l'élimination des graisses, des huiles, des hydrocarbures et des traces de pneus sur les sols industriels particulièrement difficiles à traiter. Agréé contact alimentaire, son pouvoir dégraissant est remarquable, que les huiles et graisses soient d'origine minérale, végétale ou animale.

Il permet également l'élimination des anciennes couches d'autolustrant et est efficace sur la plupart des graffitis de type feutre ou peinture d'aérosol.



MODE D'EMPLOI

Dosage et application selon le mode d'utilisation. Dans les cas particulièrement difficiles, on peut augmenter les concentrations, voire utiliser le produit pur.

- En autolaveuse : dilution de 1 à 5 % suivant l'encrassement des sols.

Appliquer la solution avec la machine. Laisser agir 5 minutes. Repasser la machine en brosseuse aspiration.

- Manuellement : Dilution de 3 à 5 % suivant l'encrassement des sols.

Verser le produit dans un seau d'eau. Appliquer la solution, laisser agir et brosser. Enlever les eaux résiduelles.

- En tamponnage : pour les graffitis.

Dans le cas d'application sur des surfaces susceptible d'entrer en contact avec des aliments, un rinçage est nécessaire.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

pH pur : 14

Taux de COV : 30%

Couleur : Incolore à jaune très pâle

pH (à 1%) à 20°C : 10,0 (± 0,5)

Solubilité : Totale dans l'eau

Densité à 20°C : 0,995 (± 0,010)

Composition : Solvant hydrosoluble, agents de surface anioniques, sels alcalins.

Conforme aux arrêtés ministériels du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013 relatifs aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Réservé à l'usage professionnel.

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE

Référence : • 4 bidons de 5L : 51500/5

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L

Nbre U.C./carton : 4

Nbre cartons/couche : 8

Nbre couches/palette : 4

Nbre cartons/palette : 32

Nbre U.C/palette : 128

LOGISTIQUE

Référence	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
51500/5	3596780108373	83596780108379	13596780108370



MAJ Septembre 2021

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com