

# FICHE TECHNIQUE

## Chariot de transport pour Duplex

**Numatic**  
INTERNATIONAL

Désignation	<b>CADDY 2 roues</b>
Référence	420495000
Compatible avec	DUPLEX 340 STANDARD DUPLEX 420 STANDARD DUPLEX 340 STEAM DUPLEX 420 STEAM DUPLEX 420 STEAM PLUS
Diamètre des roues	2 x Ø300mm (largeur 56mm)
Dimensions	620 x 300 x 410 mm
Poids	7 kg

Désignation	<b>CADDY 3 roues</b>
Référence	420492000
Compatible avec	DUPLEX 420 STANDARD DUPLEX 420 STEAM DUPLEX 420 STEAM PLUS ESCALATOR BASE 350
Diamètre des roues	2 x Ø300mm (largeur 56mm) (avant) : 1 x Ø60 (largeur 23mm)
Dimensions	620 x 430 x 410 mm
Poids	8,6 kg

Désignation	<b>CADDY 3 roues</b>
Référence	620495000
Compatible avec	DUPLEX 620 STANDARD DUPLEX 620 TEKNA DUPLEX 620 STEAM PLUS ESCALATOR BASE 550
Diamètre des roues	2 x Ø300mm (largeur 56mm) (avant) : 1 x Ø60 (largeur 23mm)
Dimensions	620 x 660 x 410 mm
Poids	8,8 kg



À usage professionnel.



réf. 420495000



réf. 420492000



réf. 620495000

Distribué par :



NUMATIC INTERNATIONAL SAS  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61  
Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)