

### Gamme aspirateur - CTD570

Désignation	CTD570
Référence	833467
Code EAN	5028965636282
Utilisation	Injecteur / Extracteur
Spécificité	Cuve garantie 3 ans
Moteur	2 x By-pass à turbine 2 étages
Puissance	2 x 1000W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Classe de protection	II
Débit d'air	98L/sec
Dépression	2400mm/CE
Capacité injecteur	10L
Capacité utile - poussières/eau	23L/15L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Matériau	Structofoam
Pression pompe à injection	5 bars max.
Pression sonore	73 dB(A) ± 0,2 dB
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible injection/ extraction	4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	Inox
Kit accessoires inclus	A41A
Poids	20Kg
Dimensions	415x415x645mm



Accès facile au réservoir d'eau propre



Crochets de fermeture sécurisée

#### Kit A41A inclus



### LE NETTOYAGE PAR injection / extraction

Un injecteur/extracteur pulvérise un mélange eau-produit nettoyant spécial non moussant et aspire l'eau sale simultanément ou dans un second temps.

Utilisée sur les moquettes et tissus, cette méthode de lavage et d'aspiration combinés assure un nettoyage des fibres en profondeur.



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)