

Gamme aspirateur - TRADELINE TEL390

Désignation	TEL390
Référence	909623
Code EAN	5028965786994
Utilisation	Petites poussières industrielles (plâtre...)
Moteur	Turbine à 2 étages
Puissance	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air moteur	48L/sec
Dépression max.	2300mm/CE
Pression sonore	70,2dB(A) ± 0,5dB
Capacité utile	18L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre sac HEPAFLO	604016
Cartouche filtrante avant moteur	HEPA H13 (selon EN1822)
Classe poussières (selon EN60335-2-69)	L - risque faible
Valeur Limite d'Exposition (VLE)	> 1 mg/m ³
Perméabilité maximale du filtre	≤ 1,0%
Étages de filtration de série	3
Cuve	Structofoam Ø305mm
Longueur du câble	10m
Champ d'action	28m
Longueur du flexible	2,9m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	NON
Tubes	Acier inoxydable
Kit accessoires inclus	AS10
Poids	10,8kg
Dimensions	400x450x600mm

Kit AS10 inclus



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

Aspirateur industriel
classe L selon
 EN60335-2-69




Les grandes roues arrières garantissent une grande maniabilité et un accès aisé aux chantiers.

CLASSIFICATION DE POUSSIÈRES

Type de classe selon la norme EN-60335-2-69	CLASSE L Risque faible
Type de poussières	petites poussières industrielles, mélange de poussières, plâtre, ciment,
Valeur Limite d'Exposition (VLE)	Poussières avec VLE > 1mg/m ³

LA FILTRATION TRADELINE TEL390



Filtre HEPA H13 selon la norme EN1822 (inclus)



Filtre TRITEX Ø305mm réf.207109 (inclus)



Sac HEPAFLO 15L réf.604016 (inclus)