

CHLOR'MOUSS

DÉTERGENT DÉSINFECTANT ALCALIN CHLORÉ POLYVALENT MOUSSANT



- Nettoie et désinfecte
- Apte au contact alimentaire
- Bactéricide, levuricide & fongicide

APPLICATION

Détergent désinfectant alcalin chloré sur base de soude et de séquestrant, doté d'un fort pouvoir dégraissant et moussant. Il est parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection simultanés des surfaces ouvertes, des murs, des sols, des tables de travail et des ustensiles, pour toutes les industries agroalimentaires. Sa mousse adhérente permet de traiter les parois verticales. Conçu pour l'élimination des souillures organiques et des graisses avec un effet de blanchiment sur les surfaces en inox, matériaux plastiques (polypropylène, résine et carrelage).



MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit de 4 à 5 % selon le domaine d'application
- Appliquer, laisser agir 5 à 15 minutes. Brosser si nécessaire.
- Rincer la surface et le matériel à l'eau potable.

La concentration et la température sont à déterminer en fonction de la nature de la souillure, de la température de l'eau et de l'efficacité désinfectante recherchée.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide Couleur : Jaune pâle Odeur : Chlorée
Densité à 20°C : 1,200 (± 0,020) pH pur à 20°C : 14 (± 0,05) Taux de COV : /
Composition : Hypochlorite de sodium en solution (exprimé en chlore actif disponible), CAS 7681-52-9, 50 g/kg.
Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 et ses modifications relatives aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits, boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements (UE) n°2018/848 et 2021/1165.

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE

Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché FR-2022-0027-01-02 selon le règlement (UE) N° 528/2012 relatif aux produits biocides. Concentré soluble. TP4.

Désinfection des surfaces dures dans le domaine agroalimentaire (e.g. production de boisson, de lait, de produits laitiers, système d'irrigation de serre, etc.) :

INDUSTRIES : Conditions générales obligatoires					
NORME	SOUCHES	%	T°C	TEMPS de CONTACT	CONDITIONS
BACTERICIDIE					
EN 1276 EN 13697	Pseudomonas aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	2% 4%	20°C	5 min	Conditions de saleté générale (3 g/L d'albumine bovine)

LEVURICIDIE / FONGICIDIE					
EN 1650 EN 13697	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis	4%	20°C	15 min	Conditions de saleté générale (3 g/L d'albumine bovine)

INDUSTRIES : Industries du lait					
NORME	SOUCHES	%	T°C	TEMPS de CONTACT	CONDITIONS
BACTERICIDIE					
EN 1276 EN 13697	Pseudomonas aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	1.5% 5%	40°C 20°C	15 min 5 min	Conditions de saleté en industrie du lait (10 g/L de lait).
LEVURICIDIE / FONGICIDIE					
EN 1650 EN 13697	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis	1.5% 5%	40°C 20°C	15 min	Conditions de saleté en industrie du lait (10 g/L de lait).

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Contient : HYDROXYDE DE SODIUM.C. HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION 5% CL ACTIF. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires. Très toxique pour les organismes aquatiques. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Corrosif pour les voies respiratoires. Consulter les instructions spéciales/ la fiche de données sécurité. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit. Porter des gants conforme à la norme NF EN 374 (Butyle, nitrile, PVC), en cas d'éclaboussures, porter une combinaison de type NF EN13034, et des lunettes de sécurité pour usage produits chimiques (EN 166). Une serpillère ou brosse à manche doit être utilisée pour l'application de la solution diluée pour éviter toute exposition. Ne pas tremper les mains dans la solution diluée. Eviter tout contact direct avec la solution à appliquer. Pendant l'application avec un pulvérisateur à gâchette et le rinçage, et pendant la maintenance des pompes et circuit : porter en plus un équipement de protection respiratoire muni de cartouche type B. Pour le travailleur (professionnel) accompagnant l'applicateur, ne pas être présent dans l'aire de traitement pendant la désinfection par pulvérisation. Si la présence est nécessaire, porter les mêmes ERP et EPI que l'opérateur. Ne pas toucher la surface avant qu'elle ne soit totalement rincée et sèche. Les enfants ne doivent pas être présents pendant la désinfection et avant que la surface ne soit totalement rincée et sèche. Les animaux de compagnie ne doivent pas être présents pendant la désinfection et avant que la surface ne soit totalement rincée et sèche. Ne pas utiliser conjointement avec des acides ou de l'ammoniaque. Respecter les instructions d'utilisation. Appliquer uniquement sur surfaces non poreuses. Rincer les surfaces après traitement. Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égiers, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

CONDITIONS DE STOCKAGE : Protéger du gel. Ne pas stocker à une température supérieure à 30°C. Stocker à l'abri de la lumière.

Autre(s) information(s) : Les produits sont des formulations moussantes. Produits pouvant influencer les limites maximales résiduelles des chlorates sur les surfaces.

Informations au personnel de santé / au médecin : Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises en cas d'exposition oculaire à des produits chimiques alcalins (pH> 11), des amines et des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique. APPEL D'URGENCE 01 45 42 59 59.

Produit réservé à un usage professionnel.

Le produit est compatible dans les conditions d'application avec les matériaux suivants : acier, acier inoxydable, ainsi que les matériaux plastiques tels que PTFE, PE et PVC. Ce produit contient des composés chlorés, il est impératif de le tester sur une partie cachée avant utilisation, notamment sur les métaux. Ne pas appliquer pur sur l'aluminium ni sur les matériaux sensibles à l'alcalinité et au chlore.

Le produit est compatible avec les joints en EPDM, NBR et PTFE. Néanmoins, les joints étant fabriqués avec divers matériaux, il est préférable de réaliser des tests de compatibilité en amont de son utilisation.

DLU = 6 mois (voir date sur le bidon).

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

Conditionnement	Référence	EAN produit	EAN carton	EAN palette
2 bidons de 5L	51701/2x5	3596780004668	13596780004665	83596780004664
Bidons de 20L	51701/20	3596780004675	/	13596780004672

Unité de conditionnement (U.C) :	Bidon de 5L	Bidon de 20L
Nbre U.C/carton :	2	/
Nbre cartons/couche :	14	/
Nbre couches/palette :	4	2
Nbre cartons/palette :	56	/
Nbre U.C/palette :	112	24



MAJ décembre 2025

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com