

Fiche technique

Barre d'appui droite

- Les poignées et mains courantes Ø32mm sont réalisées en tube acier inoxydable ou en acier pour la finition blanc.
- Fixations invisibles, pas de jonctions entre la partie courbe et droite.
- Adaptées à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.



Caractéristiques

Matière	Inox ou acier		
Finition	Brossé, brillant, blanc ou vinyle blanc		
Diamètre	32mm		
Dimensions	300, 400, 500, 600, 800, 900, 1200, 1300		
Points de fixation	2 ou 3		
Charge maximum	150kg		
Garantie	25 ans		
Certifications	CE, TUV		

Références

Brossé	Brillant	Blanc	Vinyle	Détails
B600-S	B600-B	B600-W	B600-V	300mm 2 points d'appui
B601-S	B601-B	B601-W	B601-V	400mm 2 points d'appui
B602-S	B602-B	B602-W	B602-V	500mm 2 points d'appui
B603-S	B603-B	B603-W	B603-V	600mm 2 points d'appui
B604-S	B604-B	B604-W	B604-V	800mm 2 points d'appui
B605-S	B605-B	B605-W	B605-V	900mm 2 points d'appui
		B606-W		1200mm 2 points d'appui
B607-S	B607-B	B607-W	B607-V	1200mm 3 points d'appui
B608-S	B608-B	B608-W	B608-V	1300mm 3 points d'appui

www.duten.fr